

## Termohigrometr z czujnikiem magnetycznym

kod: C3633



Precyzyjny termohigrometr. Alarm akustyczny i optyczny mierzonych wielkości. Pamięć wartości minimalnych/maksymalnych. Dołączony certyfikat kalibracji.

Jednoczesny odczyt temperatury i wilgotności względnej oraz temperatury punktu rosy i temperatury podłoża.

### Dane techniczne

Mierzone wielkości	Wilgotność względna i temperatura
Typ konstrukcyjny	Z jedną wewnętrzną i jedną zewnętrzną (magnetyczną) sondą temperatury
Zakres pomiarowy temperatury	-10 do +60°C
Funkcja rejestracji	Brak
Zakres temperatury pracy	-10 do +60°C
Czujnik temperatury	RTD Ni1000/6180ppm
Dokładność pomiaru temperatury wbudowanym czujnikiem	±0.4°C
Dokładność pomiaru wilgotności	±2.5%RH od 5 do 95% w 23°C, rozdzielczość 0.1%
Dokładność pomiaru punktu rosy	1.5 °C dla T < 25°C i RH>30%,   zakres -60 do +80 °C
Zasilanie	bateria 9V
Czas pracy baterii	typowo 4 miesiące
Wymiary	141 x 71 x 27 mm
Stopień ochrony	IP20
Masa z baterią	około 200 g
Gwarancja	3 lata