

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 1 m

kod: DIGIL/E-1



Sonda cyfrowa ze złączem ELKA.

Sonda jest dostarczana wraz z certyfikatem kalibracji.
Sonda jest wymienna bez potrzeby kalibracji z konkretnym przyrządem pomiarowym.

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|--|
| CZUJNIK TEMPERATURY | |
| Zakres pomiarowy | -30 do +105°C |
| Dokładność | ±0.4°C |
| Stała czasowa T90 | < 6 min, skok temperatury 20°C, prędkość powietrza 1 m/s |
| CZUJNIK WILGOTNOŚCI | |
| Zakres pomiarowy | 0 do 100% RH |
| Dokładność | ±1.8% RH w zakresie 0 do 90% RH w 23°C |
| Stała czasowa T90 | < 9 s, skok wilgotności 60% RH, stała temperatura |
| Histereza | < 1% RH |
| Błąd liniowości | < 1% RH |
| PUNKT ROSY | |
| Zakres pomiarowy | -60 do +80°C |
| Dokładność | patrz instrukcja obsługi |
| OGÓLNE DANE TECHNICZNE | |
| Temperatura pracy | -30 do +105°C |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Złącze | ELKA |
| Wymiary (bez kabla) | 54 x 18 mm |
| Długość kabla | 1, 2, 5, 10 lub 15 m |
| Masa | ok. 55 g |
| Gwarancja | 3 lata |