


## Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności wtykana bezpośrednio

kod: DIGIS/M



Sonda cyfrowa ze złączem MiniDIN.

Sonda jest dostarczana z certyfikatem kalibracji.  
Sonda jest wymienna bez konieczności kalibracji z określonym urządzeniem i niezależnie od długości kabla.

### Dane techniczne

<b>CZUJNIK TEMPERATURY</b>	
Zakres pomiarowy	-10 do +60°C
Dokładność	±0.4°C
Stała czasowa T90	< 15 min, skok temperatury 20°C, prędkość powietrza 1 m/s
<b>CZUJNIK WILGOTNOŚCI</b>	
Zakres pomiarowy	0 do 100% RH
Dokładność	±1.8% RH w zakresie 0 do 90% RH w 23°C
Stała czasowa T90	< 9 s, skok wilgotności 60% RH, stała temperatura
Histeresa	< 1% RH
Błąd liniowości	< 1% RH
<b>PUNKT ROSY</b>	
Zakres pomiarowy	-60 do +60°C
Dokładność	patrz instrukcja obsługi
<b>OGÓLNE DANE TECHNICZNE</b>	
Temperatura pracy	-10 do +60°C
Stopień ochrony	IP30
Złącze	Mini DIN
Wymiary (bez kabla)	63 x 16 mm
Masa	ok. 10 g
Gwarancja	3 lata