

Cyfrowa sonda temperatury/wilgotności z kablem 5 m

kod: DIGIS/M-5



Sonda cyfrowa ze złączem MiniDIN.

Sonda jest dostarczana wraz z certyfikatem kalibracji.
Sonda jest wymienna bez potrzeby kalibracji z konkretnym przyrządem pomiarowym.

Dane techniczne

CZUJNIK TEMPERATURY	
Zakres pomiarowy	-10 do +60°C
Dokładność	±0.4°C
Stała czasowa T90	< 1 min, skok temperatury 20°C, prędkość powietrza 1 m/s
CZUJNIK WILGOTNOŚCI	
Zakres pomiarowy	0 do 95% RH
Dokładność	±1.8% RH w zakresie 0 do 90% RH w 23°C
Stała czasowa T90	< 9 s, skok wilgotności 60% RH, stała temperatura
Histeresa	< 1% RH
Błąd liniowości	< 1% RH
PUNKT ROSY	
Zakres pomiarowy	-60 do +60°C
Dokładność	patrz instrukcja obsługi
OGÓLNE DANE TECHNICZNE	
Temperatura pracy	-10 do +60°C
Stopień ochrony	IP30
Złącze	Mini DIN
Wymiary (bez kabla)	63 x 16 mm
Długość kabla	1, 2, 5, 10 lub 15m
Masa	ok. 55 g
Gwarancja	3 lata