

Rejestrator temperatury do naczep z wbudowanym modemem GSM

kod: G0841M



Kompletne rozwiązanie rejestracji temperatury podczas transportu. Urządzenie posiada **spójny certyfikat kalibracji** z deklarowaną spójnością metrologiczną wzorców w oparciu o wymagania **normy EN ISO/IEC 17025**.

- wydruk przebiegu temperatury podczas transportu żywności, leków, żywych zwierząt i innych towarów
- przytosowany do montażu zewnętrznego na naczepach
- łatwa instalacja

Dane techniczne

Zakres temperatury pracy	-30 do +65°C
Dokładność wejścia pomiarowego bez sondy	±0.2°C
Rozdzielczość wskazań	0.1°C
Wyjście cyfrowe	interfejs szeregowy RS232
Zegar czasu rzeczywistego	rok, rok przestępny, miesiąc, dzień, godziny, minuty, sekundy
Interwał rejestracji	regulowany od 1 minuty do 60 minut
Całkowita pojemność pamięci	1MB - do 172 000 rekordów
Wymiary	250 x 242 x 110mm (S x W x G)
Zasilanie	9 do 32 Vdc, ochrona przed wahaniami napięcia + wewnętrzna bateria litowa
Pobór mocy podczas drukowania	około 8 W
Pobór mocy bez drukowania	około 0.1 W
Stopień ochrony	IP65
Masa bez sond	około 1650g
Gwarancja	3 lata