

## Przetwornik stężenia CO<sub>2</sub> z interfejsem RS232 i wyjściami przekaźnikowymi

kod: H5324

Czujnik poziomu dwutlenku węgla z dwoma wyjściami przekaźnikowymi



**Green LED shines - CO<sub>2</sub> concentration 0 to 1000 ppm**

**Yellow LED shines - CO<sub>2</sub> concentration 1001 to 1200 ppm**

**Red LED shines - CO<sub>2</sub> concentration 1201 ppm and more**

### Dane techniczne

Maksymalne przełączane napięcie i prąd wyjścia przekaźnikowego	50V, 2A, 60VA
Alarm akustyczny	Wewnętrzny brzęczyk z możliwością wyłączenia
Zakres pomiarowy stężenia CO <sub>2</sub>	0 do 2000 ppm
Dokładność pomiaru stężenia CO <sub>2</sub>	±(50ppm +2% odczytu) w 25°C i 1013hPa
Rozdzielczość	1ppm
Opcjonalny zakres pomiarowy stężenia CO <sub>2</sub>	0 do 10000 ppm ±(100ppm +5% odczytu) w 25°C i 1013hPa
Interwał pomiaru	15s
Zakres temperatury pracy	-30 do +60°C
Protokół komunikacyjny	ModBus RTU i protokół zgodny z Advantech ADAM
Prędkość transmisji	110 do 115200 Bd
Stopień ochrony	IP30
Zasilanie	9-30Vdc, pobór mocy ok. 1W
Wymiary	136 x 150 x 45mm (S x W x G)
Masa	około 360g
Gwarancja	3 lata