

Przetwornik ciśnienia barometrycznego z interfejsem ethernet

kod: T2514



Przetwornik ciśnienia z serii t-line z interfejsem ethernet. Zdalny alarm. Przetwornik ciśnienia barometrycznego ze zintegrowanym czujnikiem. Wskazanie ciśnienia na wbudowanym wyświetlaczu LCD w dowolnej z następujących jednostek: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2.

Dane techniczne

Maksymalny zakres pomiarowy	600 do 1100hPa
Zakres ustawiony fabrycznie	800 do 1100hPa
Dokładność	$\pm(1,3\text{hPa}+0.06\%$ ustawionego zakresu) w 23°C dla 800 do 1100hPa
Rozdzielczość	0.1hPa
Interwał pomiaru	2s
Dostępne jednostki	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
Zakres temperatury pracy	-30 do +80°C
Stopień ochrony	IP30
Złącze LAN	Gniazdo RJ-45, 10Base-T lub 100Base-TX
Protokoły komunikacyjne	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
Protokoły alarmowe	E-mail, SNMP Trap, Syslog
Konfiguracja	T-Sensor, strony www
Zasilanie	9-30Vdc, max. 1W
Złącze zasilania	Koncentryczne, średnica 5.5 x 2.1mm
Wymiary	88.5 x 98 x 39.5 mm (S x W x G)
Masa	około 135g
Gwarancja	3 lata